

Plathan-Feinschlifflack

(Бесцветный изолирующий и наполняющий грунт-лак для МДФ)

Номер материала	77682.1
Область применения	Мебельная и деревообрабатывающая промышленность. Быстровывсыхающий грунт с хорошим наполнением для закрыто-пористой отделки оснований. Изолирующий и наполняющий, рекомендован для грунтования изделий, предназначенных для эксплуатации во влажных помещениях. Высокая прочность и светостойкость. Отличная шлифуемость. Для отделки мебели и древесины.

Описание	Двухкомпонентный полиуретановый грунт на базе акриловых смол
Цвет	Бесцветный
Система смешивания	100 вес. частей лака 8 вес. частей отвердителя Plathan-Härter № 77679.1
Разбавление	Разбавитель Plathan № 77695.1 или разбавитель Plathan № 77695.2
Метод нанесения	Распыление
Жизнеспособность смеси при 20° C	24 часа
Исходная вязкость	30-32 s DIN 53 211 / 4 мм
Рабочая вязкость	В зависимости от метода нанесения 17-25 s DIN 53211 / 4 мм
Рекомендуемый расход	90-120 г/м ² Расход зависит от желаемого эффекта поверхности и от вида субстрата
Время высыхания	20 мин. / 20°С -> высыхание от пыли 45 мин. / 20°С -> межслойная сушка и шлифование 120 мин. / 20°С -> шлифование При форсированном высыхании значительно сокращается время высыхания.
Срок годности	В плотно закрытых оригинальных емкостях как минимум 12 месяцев. Перед применением тщательно размешать

Не содержит формальдегида

Указания в этой технической памятке базируются на знаниях и опытах настоящего времени. Из-за множества разных влияний при работе эти указания не освобождают пользователя от обязанности проверки поставленных нами продуктов на их пригодность для предусмотренного применения. Эти указания не дают законной гарантии определенных свойств или пригодности для конкретного применения. Каждый потребитель несет сам ответственность за соблюдение специальных законных предписаний.
Обозначение согласно предписаниям опасных материалов и транспортных прав написаны в карте безопасности.