

Placrylat- Spritzfüller thix (Наполняющая грунтовка ПУ-АК для различных оснований)

Номер материала	77687.1 (белая) 77687.10 (черная)
Область применения	Мебельная и деревообрабатывающая промышленность. Наполняющая грунтовка для различных субстратов. Для полного укрывания поверхности на основаниях их дерева и пластмассы. Образует трудновоспламеняющуюся поверхность. Быстрое высыхание
Описание	Двухкомпонентная полиуретановый грунтовка на базе акрилатных смол
Цвет	Белый, черный
Система смешивания	100 вес. частей лака 8 вес. частей отвердителя Plathan-Härter № 77679.1
Разбавление	Разбавитель Plathan № 77695.1 или № 77695.2
Метод нанесения	Распыление, облив
Жизнеспособность смеси при 20° С	6 часов
Исходная вязкость	70-80 сек DIN 53 211 / 4 мм
Рабочая вязкость	В зависимости от метода нанесения 20-40 сек DIN 53211 / 4 мм
Рекомендуемый расход	150-250 г/м ²
Время высыхания	3 мин. / 20°С -> высыхание от пыли 6 мин. / 20°С -> высыхание на ощупь 60 мин. / 20°С -> шлифование При форсированном высыхании значительно сокращается время высыхания. Транспортировка – примерно через 8 часов
Срок годности	В плотно закрытых оригинальных емкостях как минимум 12 месяцев. Перед применением тщательно размешать

Не содержит формальдегида. Для грунтования МДФ требуйте отдельную документацию.

Указания в этой технической памятке базируются на знаниях и опытах настоящего времени. Из-за множества разных влияний при работе эти указания не освобождают пользователя от обязанности проверки поставленных нами продуктов на их пригодность для предусмотренного применения. Эти указания не дают законной гарантии определенных свойств или пригодности для конкретного применения. Каждый потребитель несет сам ответственность за соблюдение специальных законных предписаний.
Обозначение согласно предписаниям опасных материалов и транспортных прав написаны в карте безопасности.