

## Placrylat- Isolierfüller

### Изолирующая белая грунтовка-наполнитель

<b>Номер материала</b>	77687.50
<b>Область применения</b>	Мебельная и деревообрабатывающая промышленность.  Используется при изоляции и грунтовании сильно впитывающих оснований, например, MDF-плит. Сочетает свойства бесцветной изоляции и белой грунтовки. Быстровысыхающая. Имеет хорошее наполнение, пригодна к шлифованию. Экономит расход финишных материалов.

<b>Описание</b>	Двухкомпонентная полиуретановая изолирующая грунтовка на базе акриловых смол
<b>Цвет</b>	Белый
<b>Система смешивания</b>	100 вес. частей наполнителя Placrylat- Isolierfüller 6 вес.частей отвердителя Plathan-Härter № 77679.1
<b>Разбавление</b>	Разбавитель Plathan № 77692.2 Добавление до 20%
<b>Метод нанесения</b>	Распыление
<b>Жизнеспособность смеси при 20° C</b>	4 часа
<b>Исходная вязкость</b>	28-30 s DIN 53211 / 4 мм
<b>Рабочая вязкость</b>	В зависимости от метода нанесения 17-25 s DIN 53211 / 4 мм
<b>Рекомендуемый расход</b>	120-180 г/м <sup>2</sup> Расход зависит от желаемого эффекта поверхности и от вида субстрата. Рекомендуется двойная изоляция на краях и профилях.
<b>Время высыхания</b>	30 мин. / 20°С -> высыхание от пыли 120 мин. / 20°С -> межслойная сушка и шлифование 240 мин. / 20°С -> шлифование При форсированном высыхании значительно сокращается время высыхания.
<b>Срок годности</b>	В плотно закрытых оригинальных емкостях как минимум 12 месяцев. Перед применением тщательно размешать

Не содержит формальдегида

Указания в этой технической памятке базируются на знаниях и опытах настоящего времени. Из-за множества разных влияний при работе эти указания не освобождают пользователя от обязанности проверки поставленных нами продуктов на их пригодность для предусмотренного применения. Эти указания не дают законной гарантии определенных свойств или пригодности для конкретного применения. Каждый потребитель несет сам ответственность за соблюдение специальных законных предписаний.  
Обозначение согласно предписаниям опасных материалов и транспортных прав написаны в карте безопасности.