

NC-Einschichtlack

(Нитроцеллюлозный грунт-лак однослойный)

Номер материала	77691.1-.60
Область применения	Для мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Бесцветный лак объединяет в себе свойства грунтовки с хорошим наполнением и легкое полирование с эффектом поверхности финишного лака. Покрытие соответствует требованиям DIN 68 861, часть 1, гр. 1С. Лакировка дерева и мебели

Описание	Лак на основе синтетических смол и нитроцеллюлозы
Цвет	Бесцветный
Глянец	Разный
Разбавление	Разбавитель NC-Verdunnung № 77695.80 или Plathan Verdunnung № 77695.1 или 77695.2
Метод нанесения	Распыление, облив
Исходная вязкость	25-45 сек DIN 53211 / 4 мм
Рабочая вязкость	В зависимости от метода нанесения 17-45 сек DIN 53211 / 4 мм
Рекомендуемый расход	100-120 г/м ² как грунтовой лак, 70-90 г/м ² как финишный лак. Расход зависит от желаемого эффекта поверхности и вида субстрата
Время высыхания	10 мин. / 20°C -> высыхание от пыли 30 мин. / 20°C -> межслойное шлифование 60 мин. / 20°C -> шлифование При форсированном высыхании значительно сокращается время высыхания.
Срок годности	В плотно закрытых оригинальных емкостях как минимум 12 месяцев. Перед применением тщательно размешать.

Не содержит формальдегида

Указания в этой технической памятке базируются на знаниях и опытах настоящего времени. Из-за множества разных влияний при работе эти указания не освобождают пользователя от обязанности проверки поставленных нами продуктов на их пригодность для предусмотренного применения. Эти указания не дают законной гарантии определенных свойств или пригодности для конкретного применения. Каждый потребитель несет сам ответственность за соблюдение специальных законных предписаний.
Обозначение согласно предписаниям опасных материалов и транспортных прав написаны в карте безопасности.