

## NC-Spritzfuller

(Нитроцеллюлозный белый грунт-лак шлифуемый)

<b>Номер материала</b>	77692.1
<b>Область применения</b>	Для мебельной и деревообрабатывающей промышленности.  Белый грунт-лак объединяет в себе свойства грунтовки с хорошим наполнением и легкое шлифованием для разного дерева.

<b>Описание</b>	Лак на основе синтетических смол и нитроцеллюлозы
<b>Цвет</b>	Белый
<b>Глянец</b>	Разный
<b>Разбавление</b>	Разбавитель NC-Verdunnung № 77695.80 или Plathan Verdunnung № 77695.1
<b>Метод нанесения</b>	Распыление, облив
<b>Исходная вязкость</b>	50-60 сек DIN 53211 / 4 мм
<b>Рабочая вязкость</b>	В зависимости от метода нанесения 20-40 сек DIN 53211 / 4 мм
<b>Рекомендуемый расход</b>	90-150 г/м <sup>2</sup>
<b>Время высыхания</b>	10 мин. / 20°C -> высыхание от пыли 30 мин. / 20°C -> межслойное шлифование 60 мин. / 20°C -> шлифование При форсированном высыхании значительно сокращается время высыхания.
<b>Срок годности</b>	В плотно закрытых оригинальных емкостях как минимум 12 месяцев. Перед применением тщательно размешать.

Не содержит формальдегида

Указания в этой технической памятке базируются на знаниях и опытах настоящего времени. Из-за множества разных влияний при работе эти указания не освобождают пользователя от обязанности проверки поставленных нами продуктов на их пригодность для предусмотренного применения. Эти указания не дают законной гарантии определенных свойств или пригодности для конкретного применения. Каждый потребитель несет сам ответственность за соблюдение специальных законных предписаний.  
Обозначение согласно предписаниям опасных материалов и транспортных прав написаны в карте безопасности.