

NC-Decklack

(Нитроцеллюлозная финишная эмаль разного глянца)

Номер материала	77692.10-.99
Область применения	Для мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Эмаль создает финишную приятную и шероховатую поверхность. Покрытие соответствует DIN 68 861, часть 1, гр. 1С. Быстрое высыхание.

Описание	Эмаль на основе синтетических смол и нитроцеллюлозы
Цвет	Разный
Глянец	Разный
Разбавление	Разбавитель NC-Verdunnung № 77695.80 или Plathan Verdunnung № 77695.1 или 77695.2
Метод нанесения	Распыление, облив
Исходная вязкость	35-40 сек DIN 53211 / 4 мм
Рабочая вязкость	В зависимости от метода нанесения 17-40 сек DIN 53211 / 4 мм
Рекомендуемый расход	100-120 г/м ²
Время высыхания	10 мин. / 20°C -> высыхание от пыли 60 мин. / 20°C -> шлифование При форсированном высыхании значительно сокращается время высыхания.
Срок годности	В плотно закрытых оригинальных емкостях как минимум 12 месяцев. Перед применением тщательно размешать. Начатые емкости тщательно закрывать

Не содержит формальдегида

Указания в этой технической памятке базируются на знаниях и опытах настоящего времени. Из-за множества разных влияний при работе эти указания не освобождают пользователя от обязанности проверки поставленных нами продуктов на их пригодность для предусмотренного применения. Эти указания не дают законной гарантии определенных свойств или пригодности для конкретного применения. Каждый потребитель несет сам ответственность за соблюдение специальных законных предписаний.

Обозначение согласно предписаниям опасных материалов и транспортных прав написаны в карте безопасности.