



Farben für Profis

Dekorputz Außen

Погодоустойчивая узоротирающая штукатурка на основе синтетической смолы с желобчатой структурой для наружных работ. Пригодна к теплоизоляции.

Свойство материала: желобчатая узоротирающая штукатурка, непрерывная, погодоустойчивая на основе синтетической смолы для декоративного оформления

Область применения: снаружи. Пригодна к теплоизоляционной системе

Цветовой тон: белый

Степень глянца: матового глянца

Связывающая основа: дисперсия синтетической смолы

Пигментная основа: двуокись титана и специальные наполнители

Размер зерна: прим. 1,5 мм, 2 мм, 3 мм

Удельный вес: $1,7 \pm 0,2$

Основные свойства: погодоустойчивая, хорошая адгезия, прочность против ударов и толчков, дождеустойчивая, щелочестойкая, легкая в эксплуатации и структурировании, постоянна против агрессивных загрязнений воздуха, с диффузионной способностью

Свойственное тонирование: тонирование по программе ZERO Color Volltonfarbe полный цветовой тон до 2% и на фабрике

Время высыхания: прим. 5 часов в зависимости от температуры и влажности воздуха, конечная твердость через 3-4 дня

Растворитель: водой

Способ применения: кельмой-мастерком по размеру зерна, работать пластмассовой кельмой – затирочной дощечкой

Расход материала: эмпирическое правило: размер зерна + 1 кг = расход

Температура при работе: как минимум +5°C для воздуха и основания

Хранение: в прохладном сухом, в свободном от мороза месте.

Чистка инструмента: сразу же после окончания работы промыть водой и мылом

Отливаемая емкость: 25 кг пластмассовое ведро

Структура покрытия:

Обратите особое внимание на VOB часть C DIN 18363

Испытание основания: Абзац 3.1.1

для материала: DIN 18558

для исполнения Абзац 3.1.3, 3.1.4, 3.1.9, 3.1.11, 3.2.1.1

Приготовление основания: Основание должно быть сухим, чистым и обладать хорошей несущей способностью. Старые покрытия без несущей способности полностью удалить. Новую штукатурку промыть и протейтрализовать. Статические трещины обрабатывать согласно предписаниям (включая сеточную ткань). Песчаные основания закрепить грунтовкой ZERO Tiefengrund Ti 77. Основания с несущей способностью прогрунтовать смешивая 1:1 ZERO Fassadengrund и Fassadengrundhärter. Неровности уравнивать шпаклевкой ZERO Fassadenspachtel

Промежуточное покрытие: ZERO Füllfarbe – заполняющее покрытие или ZERO Streichputz

Штукатурное покрытие: ZERO Dekorputz Außen

Замечание: В сложных случаях запросить консультацию!

Данная техническая инструкция разработана по принципу последних данных на основании большого опыта. Право связывающего отклонения не существует. При новой разработке эта инструкция потеряет значение.