



Farben für Profis

Kellenputz Innen LF

Валиково-мастерковая штукатурка на основе синтетической смолы для индивидуального оформления для внутренних работ. Без растворителей.

Свойство материала: Валиково-мастерковая непрерывная штукатурка, на основе синтетической смолы для индивидуального оформления, без растворителей

Область применения: для внутренних работ, подъезды, коридоры

Цветовой тон: белый

Степень глянца: матового глянца

Связывающая основа: дисперсия синтетической смолы

Пигментная основа: двуокись титана и специальные наполнители

Размер зерна: прим. 1-1,2 мм

Удельный вес: $1,6 \pm 0,2$

Основные свойства: для внутренних работ, легкая в эксплуатации, щелочестойкая, без извести и цемента, с диффузионной способностью, прочность против ударов и толчков, не становится хрупкой

Свойственное тонирование: тонирование по программе ZERO Color Volltonfarbe полный цветовой тон до 2% и на фабрике

Время высыхания: прим. 3-5 часов в зависимости от температуры и влажности воздуха, конечная твердость через 3-4 дня

Растворитель: водой

Способ применения: стальной нержавеющей кельмой, специальным валиком или подходящим пульверизатором.

ZERO Kellenputz LF можно по разному структурировать

Расход материала: 1,5-3,5 кг/м² в зависимости от структуры. Точный расход установить пробным заказом

Температура при работе: как минимум +5°C для воздуха и основания

Хранение: в прохладном сухом, в свободном от мороза месте. Начатую емкость хорошо закрыть.

Чистка инструмента: сразу же после окончания работы промыть водой и мылом

Отливаемая емкость: 25 кг пластмассовое ведро

Структура покрытия:

Обратите особое внимание на VOB часть C DIN 18363

Испытание основания: Абзац 3.1.1

для материала: DIN 18558

для исполнения Абзац 3.1.3, 3.1.4, 3.1.9, 3.1.11, 3.2.1.1

Приготовление основания: Основание должно быть сухим, чистым и обладать хорошей несущей способностью. Старые покрытия без несущей способности полностью удалить. Новую штукатурку промыть и протейтрализовать. Статические трещины обрабатывать согласно предписаниям (включая сеточную ткань). Песчаные основания закрепить грунтовкой ZERO Tiefengrund Ti 77. Основания с несущей способностью прогрунтовать с ZERO Grundierfarbe W или разбавленной краской Füllfarbe. Неровности урывать с ZERO Glätt + Roll

Штукатурное покрытие: ZERO Kellenputz Innen LF

Замечание: В сложных случаях запросить консультацию!

Данная техническая инструкция разработана по принципу последних данных на основании большого опыта. Право связывающего отклонения не существует. При новой разработке эта инструкция потеряет значение.