



Farben für Profis

## Seidenglanz Plastik

Не стирающаяся дисперсионный пластик с шелковистым глянцем для декоративного и пластичного оформления для внутренних работ.

**Свойство материала:** дисперсионный пластик с шелковистым глянцем для декоративного и пластичного оформления

**Область применения:** для всех оснований с высокими требованиями для внутренних работ, напр. в школах, больницах и побездзах

**Цветовой тон:** белый

**Степень глянца:** шелковистого глянца

**Связывающая основа:** дисперсии на основе синтетической смолы

**Удельный вес:**  $1,4 \pm 0,2$

**Основные свойства:** простой в эксплуатации, легко наносимая структура, устойчивый против стирания согл. DIN 53778, хороший шелковистый глянец, повторно покрывать не надо

**Свойственное тонирование:** ZERO Color Volltonfarbe - краска полных цветовых тонов

**Время высыхания:** 4 – 6 часа, в зависимости от температуры и влажности воздуха, конечная твердость после 28 дней

**Растворитель:** водой

**Способ применения:** кистью – валиком

**Температура при работе:** как минимум +5°C для воздуха и основания

**Расход материала:** при. 600 гр/м<sup>2</sup> в зависимости от толщины покрытия

**Хранение:** в прохладном сухом и свободном от мороза месте

**Чистка инструмента:** сразу же после окончания работы промыть водой

**Отливаемая емкость:** 25 кг пластмассовое овальное ведро

**Структура покрытия:**

Обратите особое внимание на VOB часть C DIN 18363

Испытание основания: Абзац 3.1

для материала: Абзац 2.4.1

для исполнения Абзац 3.1.2, 3.1.3, 3.1.8, 3.1.10

**Приготовление основания:** Основание должно быть сухим, чистым и обладать хорошей несущей способностью.

Новую штукатурку промыть и протейтрализовать. Сильно впитывающие, песчаные гипсовые основания закрепить грунтовкой ZERO Tiefengrund Ti 77, содержащую растворители. Нормальные основания прогрунтовать с ZERO Grundierfarbe W. Шпаклевать при необходимости с ZERO Glätt + Roll.

**Система покрытия:** Предварительное покрытие: ZERO Füllfarbe или ZERO Latexfarbe Matt LF.

Завершающее покрытие: ZERO Seidenglanz Plastik.

**Замечание:** В сложных случаях запросить консультацию!

Данная техническая инструкция разработана по принципу последних данных на основании большого опыта. Право связывающего отклонения не существует. При новой разработке эта инструкция потеряет значение.