



Farben für Profis

## SELECT MATT – LATEX LF

**Свойство материала:** не стирающаяся латексная краска, без растворителей согл. DIN / ДИН 53778

**Область применения:** для всех внутренних поверхностей с особыми требованиями

**Цветовой тон:** белая

**Степень глянца:** тупо матового глянца

**Связывающая основа:** дисперсия синтетической смолы согл. DIN / ДИН 55945

**Удельный вес:**  $1,5 \pm 0,2$

**Основные свойства:** с хорошей укрывостью, легкая эксплуатация, как не стирающееся покрытие для объектов

**Данные согл. DIN EN 13300:** устойчива к влажному стиранию: класс 2

контрастное отношение/укривость: класс 2 при 200 мл/м<sup>2</sup> или прим. 5 м<sup>3</sup>/л

Степень глянца: тупо матового глянца

Макс. Величина зерна: мелкое (<100 мц)

**Свойственное тонирование:** тонирование краской полных цветовых тонов ZERO Color Volltonfarbe

**Время высыхания:** 2-3 часа, в зависимости от температуры и влажности воздуха, конечное отверждение через 28 дней

**Растворитель:** водой

**Способ применения:** валиком – кистью – пульверизатором

**Температура при работе:** как минимум +5°C для воздуха и основания

**Расход материала:** прим. 150-200 мл/м<sup>2</sup> на один слой покрытия

**Хранение / охрана окр.среды:** в прохладном и свободном от замерзания месте. Начатую емкость плотно закрывать.

**Чистка инструмента:** сразу же после окончания работы промыть водой и мылом

**Отливаемая емкость:** 12,5 л пластмассовое овальное ведро

**Структура покрытия / Примечание:** Обратите особое внимание на VOB часть C DIN 18363

Испытание основания: Абзац, 3.1 для материала: Абзац 2.4.1

для исполнения: Абзац 3.1.2, 3.1.3, 3.1.8, 3.1.10

**Приготовление основания:** Основание должно быть сухим, чистым и обладать хорошей несущей способностью.

Новую штукатурку промыть и протейтралить. Сильно впитывающие и песчаные основания и штукатурки из гипса закрепить грунтовкой ZERO Tiefengrund Ti 77, содержащую растворители. Нормальные основания прогрунтовать с ZERO Grundierfarbe W. Если необходима шпаклевка, то нанести ZERO Glätt + Roll.

Система покрытия: Предварительно нанести краску ZERO Select Matt-Latex LF. Завершающее покрытие: ZERO Select Matt-Latex LF.

**Замечание:** В сложных случаях запросить консультацию!

Данная техническая инструкция разработана по принципу последних данных на основании большого опыта. Право связывающего отклонения не существует. При новой разработке эта инструкция потеряет значение.