



Farben für Profis

Silikat KC - Putz

Готовая к эксплуатации грубозернистая штукатурка на основе силиката для наружных и внутренних работ для всех минеральных оснований. Пригодна к теплоизоляции.

Свойство материала: готовая к эксплуатации штукатурка

Область применения: для внутренних и наружных работ для всех минеральных оснований с несущей способностью. Пригодна к теплоизоляционной системе

Цветовой тон: белый

Связывающая основа: стекловодная жидкость и специальные стабилизаторы на органической основе

Размер зерна: 3 мм

Основные свойства: легкая в эксплуатации, хорошая адгезия, погодостойчивая с высокой диффузионной способностью, водоотталкивающая, однородное соединение со всеми минеральными основаниями за счет силикатизации

Свойственное тонирование: тонирование на фабрике и со стандартными силикатными красками до макс. 5%

Время высыхания: прим. 24 часов в зависимости от температуры и влажности воздуха, цветные покрытия возможны после 6-8 дней

Растворитель: водой

Способ применения: перед работой тщательно перемешать подходящей мешалкой. Наносить стальной нержавеющей кельмой и распределять пластмассовой кельмой-затирочной дощечкой

Температура при работе: как минимум +8°C для воздуха и основания

Расход материала: прим. 3,5-4 кг/м²

Хранение: в прохладном сухом месте

Чистка инструмента: сразу же после окончания работы промыть водой и мылом

Отливаемая емкость: 25 кг ведро

Структура покрытия:

Обратите особое внимание на VOB часть C DIN 18363

Испытание основания: Абзац 3.1.1

для материала: Абзац 2.4.1

для исполнения Абзац 3.1.1, 3.1.4, 3.1.9, 3.1.10

Приготовление основания: Основание должно быть сухим, чистым, минеральным и обладать хорошей несущей способностью. Грунтование с ZERO Silikat Streichputz, подходящее к основанию.

Указание для покрытия: Силикатные штукатурки реагируют особенно чувствительно на сильное солнце и ветер.

Чтобы достичь непрерывности на большой поверхности, надо иметь достаточное число рабочих. Яркие цвета склонны к проявлению пятен при низких температурах и воздействии влажности. В этом случае рекомендуем завершающее покрытие силикатной краской для фасадов ZERO Fassaden Silikatfarbe или ZERO Siliconit FF. Эвентуальная небольшая разница в цвете зависит от недостаточности сырья. При разных номерах продукта смешивать точно одинаковые пропорции. Облицовочный кирпич, стекло и керамику закрыть – едкая!

Замечание: В сложных случаях запросить консультацию!

Данная техническая инструкция разработана по принципу последних данных на основании большого опыта. Право связывающего отклонения не существует. При новой разработке эта инструкция потеряет значение.